

Cera Fluida

واکس مایع غلیظ بر پایه حلال، برای افزایش درخشندگی سطوح / فاقد DCP، TCE و PCE

Cera Fluida با واکس سفید خالص و بسیار مرغوب در حلال تهیه شده است. فرمول ویژه آن باعث نفوذ بالا در مواد شده و اثری ماندگار ایجاد می کند. محصول به سرعت خشک می شود و برای افزایش درخشندگی سطوح براق نظیر گرانیات، مربل، سنگ مصنوعی و موزاییک بسیار مناسب است. همچنین برای بازگرداندن جلای از دست رفته سطوح قدیمی استفاده می شود. نتیجه نهایی، سطحی بسیار براق، سخت و مقاوم در برابر شرایط بیرونی است. می توان آن را روی سنگ های صیقلی یا چرمی نیز استفاده کرد تا جلوه ای براق یا نیمه براق به سطح بدهد



ویژگی های اصلی

- بیشترین درخشندگی
- جلوه طبیعی
- بدون ایجاد لایه یا فیلم
- نفوذ عمیق در سطح
- بازگرداندن جلای اصلی سنگ
- ماندگاری طولانی
- فاقد دی کلروپروپان (DCP)
- فاقد تری کلرواتیلن (TCE)
- فاقد پر کلرواتیلن (PCE)

سطوح قابل استفاده



سنگ طبیعی و کوارتز

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.

Plus Secondari / Secondary features

N.d. / N.a.

قبل و بعد استفاده



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

N.d. / N.a.

مشخصات فنی

- پایه حلال با خشک شدن سریع
- ماندگاری عالی حتی در فضای باز
- افزایش میزان براقیت بین ۵ تا ۱۵ واحد گلس (Gloss Points)

دستورالعمل استفاده

- سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و تمیز باشد، زیرا وجود گرد و غبار یا رطوبت باعث ناهمگنی نتیجه می‌شود.
- محصول را با قلم‌مو یا ترجیحاً با اسفنج یا پارچه به صورت یکنواخت روی سطح بمالید.
- پس از چند دقیقه که محصول خشک شد، سطح را با پارچه تمیز مالش دهید تا اضافات پاک و براقیت ظاهر شود.
- اگر محصول کاملاً خشک نشده باشد، واکس درخشندگی ایجاد نخواهد کرد.
- در استفاده نخست، توصیه می‌شود محصول را روی بخش کوچکی یا گوشه‌ای پنهان امتحان کنید.
- یک لیتر از محصول برای پوشش حدود ۲۰ تا ۳۰ متر مربع کافی است (بسته به تخلخل سطح).
- برای افزایش درخشندگی، استفاده از دستگاه پولیش (Flex) و پارچه پشمی پیشنهاد می‌شود.
- پس از استفاده، درب ظرف را به خوبی ببندید.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

DATI TECNICI		داده‌های فنی	
Densità a ۲۵°C gr/cm ^۳	۰,۷۸۰	Density at 25°C gr/cm ³	0,780
pH	Miscela non polare / aprotica	pH	Non-polar / aprotic mixture
Aspetto	Liquido lattiginoso	Aspect	Milky liquid
Colore	Bianco / Giallo chiaro	Colour	White / Light yellow

COPERTURA		میزان مصرف (پوشش دهی)	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		بستگی به تخلخل سطح دارد	
۱ L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		پوشش دهی در ازای یک لیتر از این محصول :	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucide)	۳۰-۴۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.	سطوح با تخلخل پایین (مانند سطوح متراکم یا صیقلی):	۳۰-۴۰ m ^۲
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	۲۰-۳۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.	سطوح با تخلخل بالا (مانند سطوح چرمی یا نیمه‌صیقلی):	۲۰-۳۰ m ^۲

شرایط نگهداری

- در دمای بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از گرما، رطوبت و نور مستقیم آفتاب تا ۲۴ ماه قابل نگهداری است.
- پس از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید و از یخ‌زدگی جلوگیری کنید.

نکات ایمنی

- این محصول شیمیایی است. پیش از مصرف، برگه ایمنی و دستورالعمل‌های درج‌شده روی بسته را مطالعه کنید.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.