

Cera in pasta

واکس خمیری غلیظ با پایه حلال جهت افزایش درخشندگی سطوح سنگی

فاددPCE ، TCE وPCE

فرمول ویژه این واکس باعث نفوذ بالا در بافت سنگ شده و دوام طولانی مدت ایجاد می کند. محصول به سرعت خشک می شود و بسیار غلیظ است. مناسب برای افزایش جلای سطوح صیقلی همچون گرانیت، مربل، سنگ های مصنوعی و ترازو (Terrazzo) و همچنین بازگرداندن جلای از دست رفته در طول زمان. قابل استفاده برای سطوح پرداخت شده یا چرمی جهت ایجاد جلوه براق یا نیمه براق. نتیجه نهایی سطحی با درخشندگی بالا، سختی زیاد و مقاومت عالی در برابر عوامل محیطی است.



ویژگی های اصلی

- درخشندگی بسیار بالا
- جلوه طبیعی (بدون ایجاد لایه سطحی)
- نفوذ عمیق در بافت سنگ
- بازگرداندن جلای اولیه سنگ
- ماندگاری طولانی

سنگ های قابل استفاده



سنگ طبیعی، کوارتز

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.

ویژگی‌های نانویه

- فاقد دی‌کلروپروپان (DCP)
- فاقد تری‌کلرواتیلن (TCE)
- فاقد پرکلرواتیلن (PCE)

قبل و بعد از استفاده



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

N.d. / N.a.

مشخصات فنی

- واکس با پایه حلال که افزایش درخشندگی بین ۵ تا ۱۶ واحد درجه ایجاد می‌کند.
- فرمولاسیون شامل واکس سفید خالص حل‌شده در حلال است که موجب نفوذ بالا و دوام زیاد اثر براق می‌شود.

دستورالعمل مصرف

- سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و تمیز باشد. وجود آب یا گرد و غبار ممکن است باعث ناهماهنگی در نتیجه نهایی شود.
- واکس را با برس یا ترجیحاً با اسفنج یا پارچه به صورت یکنواخت روی سطح بمالید.
- پس از چند دقیقه، زمانی که واکس خشک شد، سطح را با پارچه تمیز و نرم براق کنید.
- در صورت خیس بودن واکس، اثر براق ایجاد نمی‌شود.
- برای اولین استفاده، اثر آن را روی بخش کوچکی از سطح یا گوشه‌ای پنهان آزمایش کنید.
- مصرف واکس به میزان تخلخل سنگ بستگی دارد. پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

DATI TECNICI		داده‌های فنی	
Densità a ۲۵°C gr/cm ^۳	۰,۷۸۰	Density at 25°C gr/cm ³	0,780
pH	Miscela non polare / aprotica	pH	Non-polar / aprotic mixture
Aspetto	Pasta opalescente	Aspect	Opalescent paste
Colore	Bianco	Colour	White

COPERTURA		پوشش دهی (میزان مصرف)	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		میزان مصرف به میزان تخلخل سنگ بستگی دارد	
۱ L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		:(پوشش دهی یک لیتر از این محصول)	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucide)	۳۰-۴۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.	سطوح با تخلخل پایین (مانند سطوح متر اکم یا صیقلی):	۳۰-۴۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	۲۰-۳۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.	سطوح با تخلخل بالا (مانند سطوح پرداخت شده یا چرمی):	۲۰-۳۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.

نگهداری و عمر مفید

- در شرایط معمول (دمای بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد) و به‌دور از حرارت، رطوبت و نور مستقیم خورشید،
- محصول تا ۲۴ ماه قابل نگهداری است. ظرف را پس از مصرف کاملاً ببندید. از یخ‌زدگی محافظت شود.

نکات ایمنی

- این محصول یک ترکیب شیمیایی است.
- پیش از استفاده، برگه ایمنی (MSDS) و دستورالعمل‌های درج‌شده روی بسته‌بندی را مطالعه کنید.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.