

Luxor

پوشش مایع براق کننده خودکار برای سطوح سنگی

Luxor یک لاک براق کننده خودکار است که برای سطوحی طراحی شده که پولیش مکانیکی در آنها دشوار است، مانند لبه ها، زوایا، کناره ها و ستون ها. این محصول برای براق کردن سطوح صاف یا زبر سنگ های طبیعی مانند ماربل، گرانیت، اونیکس و سنگ های موزائیکی به کار می رود. Luxor با ایجاد **لایه ای سطحی (فیلم)** روی سنگ، جلوه ای براق و درخشان ایجاد می کند. این محصول **فقط برای استفاده در فضای غیرقابل تردد داخل ساختمان** مناسب است.



ویژگی های اصلی

سطوح قابل استفاده

- براقیت بسیار بالا با اثر فوری
- افزایش دهنده تنالیته رنگ
- مقاوم در برابر آب و چربی (آب گریز و روغن گریز)



سنگ طبیعی، کوارتز و سرامیک

ویژگی های ثانویه

قبل و بعد از مصرف

- ایجاد لایه سطحی محافظ (فیلم سطحی)



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

N.d. / N.a.

ویژگی های فنی

- لاک براق شونده ای است که لایه ای روی سطح ایجاد می کند.
- مناسب برای استفاده فقط در فضای داخلی ساختمان.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.

دستورالعمل استفاده

- محصول باید روی سطح خشک، خنک (زیر ۲۵°C) و عاری از گرد و غبار و چربی اعمال شود.
- یک لایه نازک و یکنواخت با قلم‌مو روی سطح بزنید و چند دقیقه صبر کنید تا خشک شود.
- در صورت استفاده برای اولین بار، توصیه می‌شود ابتدا در یک بخش کوچک یا گوشه مخفی تست شود.
- پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید و در محل تاریک و خنک نگهداری کنید.
- این محصول قابل تردد نیست.
- ⌚ زمان خشک شدن:
- خشک شدن سطحی: ۱۰ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
- خشک شدن کامل: ۶۰ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد

DATI TECNICI		داده‌های فنی	
Densità a ۲۵°C gr/cm ^۳	۰,۹۰۰	Density at 25°C gr/cm ³	0,900
pH	Miscela non polare / aprotica	pH	Non-polar / aprotic mixture
Aspetto	Liquido viscoso opalescente	Aspect	Opalescent viscous liquid
Colore	Giallo chiaro	Colour	Light yellow

COPERTURA		پوشش دهی (میزان مصرف)	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		میزان مصرف بستگی به میزان تخلخل سطح دارد	
۱ L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		سطح پوشش یک لیتر از این محصول :	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	۲۰-۲۵ m ^۲ ۲۱۵-۲۶۹ sq.ft.	سطوح با تخلخل پایین (تراکم بالا یا پولیش خورده)	۲۰-۲۵ m ^۲ ۲۱۵-۲۶۹ sq.ft.
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	۱۵-۲۰ m ^۲ ۱۶۱-۲۱۵ sq.ft.	سطوح با تخلخل بالا (سطوح چرمی یا ساب خورده)	۱۵-۲۰ m ^۲ ۱۶۱-۲۱۵ sq.ft.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

انبارداری و عمر مفید

- در شرایط معمول (بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد) و در مکانی دور از گرما، رطوبت و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- در صورت نگهداری مناسب، تا ۲۴ ماه قابل استفاده است.
- پس از مصرف، ظرف را محکم ببندید و از یخ زدگی محافظت کنید.

ایمنی

- Luxor یک محصول شیمیایی است.
- پیش از استفاده، برگه ایمنی (MSDS) و هشدارهای درج شده روی بسته بندی را با دقت مطالعه کنید

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.