

Rust Remover

زنگ زدای حرفه ای بر پایه آب

RUST REMOVER یک زنگ زدای حرفه ای بر پایه آب است که برای حذف رسوبات، باقیمانده ها و زنگ زدگی ها از سطح سنگ طراحی شده است. این محصول برای ماربل های غیر پولیش خورده، سنگ های طبیعی، گرانیت های مشکی، کوارتز و سرامیک بسیار مناسب است. فرمول اسیدی این محصول عملکرد سریع و مؤثری در از بین بردن لکه ها و زنگ زدگی دارد.



ویژگی های اصلی

- شوینده اسیدی
- آماده برای استفاده (نیازی به رقیق سازی ندارد)
- حذف سریع رسوبات و لکه های زنگ
- عملکرد سریع و مؤثر

سطوح قابل استفاده



سنگ طبیعی، کوارتز و سرامیک



پایه آب

Plus Secondari / Secondary features

/

Prima/dopo applicazione / Before/after application

n.d.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

N.d.

ویژگی های اصلی

- شوینده اسیدی تخصصی برای حذف زنگ زدگی

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.

دستورالعمل استفاده

- این محصول آماده مصرف است.
- سطح باید کاملاً خشک و تمیز باشد و هرگونه آلودگی یا باقی مانده از پوشش‌های قبلی پاک شود.
- پس از اعمال محصول، اجازه دهید به مدت ۱ تا ۲ ساعت روی سطح باقی بماند. سپس سطح را با آب فراوان شست‌و شو دهید.
- در صورت نیاز، برای حذف کامل لکه‌ها، می‌توان فرآیند را تکرار کرد.
- محصول باید در دمای محیط استفاده شود.
- به دلیل ماهیت اسیدی و خورنده، نباید روی ماربل‌های پولیش خورده استفاده شود زیرا موجب مات شدن سطح می‌گردد.
- از تماس با فلزات و چوب جلوگیری کنید.
- در اولین استفاده، توصیه می‌شود محصول روی بخش کوچکی خارج از دید تست شود.
- پس از اتمام کار، پیشنهاد می‌شود سطح خشک با یکی از محصولات محافظ Tenax پوشش داده شود.

DATI TECNICI		داده‌های فنی	
Densità a ۲۵°C gr/cm ^۳	۱,۲۴۰	Density at 25°C gr/cm ^۳	1,240
pH	۲	pH	2
Aspetto	Liquido	Aspect	Liquid
Colore	Giallo chiaro	Colour	Light yellow

COPERTURA		میزان مصرف (پوشش دهی)	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		میزان مصرف به تخلخل سطح بستگی دارد	
۱ L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		یک لیتر از محصول چه مقدار سطح را پوشش می‌دهد:	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	۳۰-۴۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.	سطوح با تخلخل پایین (مانند سطوح متر اکم یا پولیش خورده)	۳۰-۴۰ m ^۲
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	۲۰-۳۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.	سطوح با تخلخل بالا (مانند سطوح چرمی یا صیقلی)	۲۰-۳۰ m ^۲

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

انبارداری و عمر مفید

- در شرایط عادی استفاده و نگهداری (بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد) و به دور از منابع حرارت، رطوبت و نور مستقیم خورشید، این محصول تا ۲۴ ماه ماندگاری دارد.
- پس از استفاده، درب ظرف را به خوبی ببندید و از یخ زدگی محصول جلوگیری نمایید.

ایمنی

- این محصول یک ماده شیمیایی است.
- پیش از استفاده، برگه اطلاعات ایمنی (SDS) و هشدارهای درج شده روی بسته بندی را با دقت مطالعه کنید.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.