

Antipol

محلول فیکساتیو غلیظ، ضد شوره – بر پایه آب

محصولی ایده آل برای سنگ‌های دارای نمک زیاد مانند سنگ زرد آتلانتید و زرد مصر. آنتی پول سرعت تشکیل شوره‌ها را کاهش داده و در صورت تشکیل، به حذف آن‌ها کمک می‌کند. این محصول معمولاً روی سطوح صیقلی یا پرداخت شده استفاده می‌شود و باید پیش از مصرف با آب رقیق گردد.

ویژگی‌های اصلی	سطوح مورد استفاده
• فیکساتیو ضد شوره (Anti-efflorescence) • نامرئی پس از استفاده • جلوگیری از ایجاد لکه‌ها و هاله‌های نمکی • مناسب برای سنگ طبیعی • پایه آب	 سنگ طبیعی  پایه آب
ویژگی‌های ثانویه	Prima/dopo applicazione / Before/after application
• قابل استفاده در محیط داخل و خارج ساختمان	n.d.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

N.d.

ویژگی‌های فنی

- نوع محصول: محلول غلیظ بر پایه آب
- عملکرد: جلوگیری از تشکیل شوره

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

نحوه استفاده

- (۱) سطح باید کاملاً خشک و تمیز باشد. وجود آب یا گرد و غبار باعث ناهمگونی در نتیجه خواهد شد.
- (۲) قبل از مصرف، محصول را با آب به نسبت **۴ قسمت آب و ۱ قسمت آنتی پول** مخلوط کنید.
- (۳) با برس، اسفنج یا اسپری اعمال شود و دقت شود که به صورت یکنواخت پخش گردد.
- (۴) در صورت استفاده بیش از حد، ممکن است لایه چسبناک سطحی ایجاد شود که باید سریع پاک شود.
- (۵) پس از استفاده، سطح را با پارچه تمیز پاک کنید.
- (۶) برای اولین بار، پیش از استفاده روی سطح اصلی، اثر محصول را روی قسمت مخفی تست کنید.
- (۷) محلول رقیق شده تا ۷ روز قابل استفاده است.

DATI TECNICI		داده های فنی	
Densità a ۲۵°C gr/cm³	۱,۰۰۰	Density at 25°C gr/cm³	1,000
pH	۷,۰	pH	7,0
Aspetto	Liquido	Aspect	Liquid
Colore	Giallo chiaro	Colour	Light yellow

COPERTURA		میزان پوششی دهی	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		مصرف محصول بستگی به تخلخل سطح دارد	
۱ L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		میزان پوشش تقریبی با ۱ لیتر	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	۳۰-۴۰ m² ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.	سطح با تخلخل پایین (صیقلی یا متراکم)	۳۰-۴۰ m² ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	۲۰-۳۰ m² ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.	سطح با تخلخل بالا (ساب خورده یا چرمی)	۲۰-۳۰ m² ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.

نگهداری و ماندگاری

(۱) در شرایط عادی (۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد)، دور از نور مستقیم خورشید، رطوبت و حرارت، تا ۲۴ ماه قابل نگهداری است.

(۲) پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید و از یخ زدگی محصول جلوگیری کنید

نکات ایمنی

(۱) این محصول شیمیایی است.

(۲) پیش از استفاده، **برگه ایمنی (MSDS)** و دستورالعمل‌های درج‌شده روی بسته‌بندی را مطالعه نمایید.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.