

Bravo disincrostante

شوینده و پاک کننده رسوب زدای اسیدی غلیظ

Bravo Disincrostante یک شوینده اسیدی و رسوب زدا با فرمولاسیون غلیظ است که به صورت مؤثر و سریع رسوبات آهنی، شوره، بقایای سیمان ساختمانی، آثار رنگ دیوار و لکه های زنگ زدگی را از بین می برد. این محصول یک شوینده حرفه ای ویژه برای حذف رسوبات معدنی و آلودگی های غیر آلی است. علاوه بر خاصیت رسوب زدایی، دارای قدرت پاک کنندگی بالایی است و حتی در حضور چربی نیز عملکرد بسیار خوبی دارد. براحتی شسته می شود و هیچ گونه باقیمانده ای بر روی سطح باقی نمی گذارد.



⚠ توجه: به دلیل خاصیت اسیدی، ممکن است روی سطوحی مانند مرمر صیقلی، سرامیک تزئینی، سطوح گالوانیزه، آلیاژهای مس و برنج اثر بگذارد؛ بنابراین هنگام استفاده روی این نوع سطوح دقت شود.

ویژگی های اصلی

- قدرت رسوب زدایی بسیار بالا
- حلال رسوبات آهنی چند لایه
- عملکرد سریع
- قابلیت حذف آثار رنگ و مصالح ساختمانی
- مورد استفاده برای: • سنگ طبیعی • سرامیک • کوارتز
- پایه آب (محلول در آب)

سطوح قابل استفاده



کوارتز - سرامیک - سنگ طبیعی



پایه آب

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.

ویژگی‌های ثانویه

Prima/dopo applicazione / Before/after application

n.d.

- این محصول برای پاکسازی عمیق سطوح مناسب است و قادر به حذف کامل بقایای سیمان، ملات، دوغاب، و گچ می‌باشد.
- شوره‌های نمکی و زنگ زدگی را از بین می‌برد.
- برای سطوح بزرگ نیز قابل استفاده است.
- از تماس با فلزات خودداری شود.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

N.d. / N.a.

ویژگی‌های فنی

- ظاهر: مایع شفاف رنگ: قرمز چگالی در ۲۵°C: ۱.۱۰۰ g/cm³
- pH: کمتر از ۱ (بسیار اسیدی)
- عطر: دارای بوی مطبوع

دستورالعمل استفاده

- برای شست‌وشوی روزانه: ۱۰ تا ۳۰ گرم در هر لیتر آب.
- برای شست‌وشوی عمیق یا حذف رسوبات سخت: ۵۰ تا ۱۰۰ گرم در هر لیتر آب.
- محلول را روی سطح اعمال کرده، چند دقیقه صبر کنید، سپس با آب تمیز شست‌وشو دهید.
- در صورت وجود آلودگی شدید، می‌توان محصول را به صورت غلیظ (خالص) روی نقاط خاص استفاده کرد.
- پیش از استفاده روی کل سطح، مقاومت سطح را در ناحیه‌ای خارج از دید تست کنید.

DATI TECNICI		داده‌های فنی	
Densità a ۲۵°C gr/cm ^۳	۱,۱۰۰	Density at 25°C gr/cm ³	1,100
pH	< ۱,۰	pH	< 1,0
Aspetto	Liquido limpido	Aspect	Clear liquid
Colore	Rosso	Colour	Red

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

COPERTURA		میزان مصرف (پوشش دهی)	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale e dal grado di diluizione.		Consumption largely depends on the material porosity کاملاً وابسته به سختی و میزان نفوذپذیری سنگ	
l DI PRODOTTO:		l OF PRODUCT:	
CONSUMO	n.d. m ^۲ n.d. sq.ft.	CONSUMPTION	n.a. m ² n.a. sq.ft.

نگهداری و عمر مفید

- در شرایط معمول (دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد) و دور از منابع گرما، رطوبت و نور مستقیم خورشید، عمر مفید محصول حداقل ۲۴ ماه است.
- پس از هر بار استفاده درب بسته را محکم ببندید.
- از یخ زدگی محصول جلوگیری شود

نکات ایمنی

- پیش از استفاده، برگه ایمنی محصول (MSDS) و هشدارهای درج شده روی بسته بندی را به دقت مطالعه کنید.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.