

Proseal

محافظ ضد لکه و ضد آب و روغن با پایه حلال

Proseal یک محصول ضد لکه بسیار قوی و با کاربرد آسان است که برای محافظت سطحی گرانیته‌ها و سنگ‌های طبیعی هم در داخل و هم در خارج ساختمان طراحی شده است. همچنین برای سنگ‌های پایه کوارتز و ترکیبات حاوی سیلیکات و کربنات مناسب می‌باشد. Proseal روی سطوح پولیش خورده، چرمی، فلیم شده و ساب خورده عملکرد بسیار خوبی دارد. این محصول با نفوذ در ریز تخلخل‌های سنگ، مانع نفوذ مایعات به داخل آن شده و در عین حال اجازه‌ی تنفس به سنگ می‌دهد، بنابراین سطح سنگ خاصیت طبیعی خود را حفظ می‌کند. هیچ لایه سطحی ایجاد نمی‌کند و پس از استفاده، ممکن است افزایش رنگ بسیار جزئی مشاهده شود که بسته به نوع سنگ متفاوت است. Proseal مقاومت بسیار خوبی در برابر شرایط جوی دارد.



ویژگی‌های اصلی

- ضد آب و ضد روغن با اثر طبیعی
- ایجاد لایه محافظ نامرئی بدون تغییر در ظاهر سنگ
- محافظت طولانی مدت و بادوام
- مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی
- ضد دیوار نویسی (ضد گرافیتی)
- قابل استفاده در سطوح بزرگ

سطوح قابل استفاده



سنگ طبیعی، کوارتز



پایه حلال

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

ویژگی‌های ثانویه

- بدون ایجاد لایه سطحی
- حفظ قابلیت تنفس سنگ
- قابل استفاده برای داخل و خارج ساختمان
- سهولت در تمیز کردن سطح

قبل و بعد از مصرف



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

N.d.

ویژگی‌های فنی

- محصول ضد آب و روغن پایه حلال با قابلیت نفوذ بسیار بالا، مناسب برای مواد متراکم و کم تخلخل.
- در عمق سنگ نفوذ کرده و درون میکروتخلخل‌ها تثبیت می‌شود و در نتیجه سنگ را در برابر انواع آلودگی‌ها محافظت می‌کند بدون اینکه خاصیت طبیعی و تنفس آن را تغییر دهد.

دستورالعمل استفاده

- سطح سنگ باید کاملاً خشک و تمیز باشد. وجود آب یا گردوغبار باعث عدم یکنواختی پوشش می‌شود.
- Proseal را می‌توان با قلم‌مو، اسپری، اسفنج یا پارچه نرم به صورت یکنواخت روی سطح اجرا کرد.
- مقدار ماده باید متناسب با جذب طبیعی سنگ باشد.
- در صورت استفاده بیش از حد، لایه‌ای چسبناک روی سطح تشکیل می‌شود که باید بلافاصله با پارچه تمیز پاک شود.
- برای بهترین نتیجه، عمل پوشش‌دهی را پس از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه دوباره تکرار کنید.
- اثر ضدلکه کامل پس از ۲۴* ساعت** از زمان اجرا به دست می‌آید.
- در صورت استفاده بر روی کف، تا قبل از گذشت ۲۴ ساعت روی آن راه نروید.
- هنگام استفاده برای اولین بار، پیشنهاد می‌شود در گوشه‌ای خارج از دید تست انجام شود.
- پس از پایان کار، درب ظرف را محکم ببندید.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

DATI TECNICI		داده‌های فنی	
Densità a ۲۵°C gr/cm ^۳	۰,۸۲۰	Density at 25°C gr/ cm ^۳	0,820
pH	Miscela non polare / aprotica	pH	Non-polar / aprotic mixture
Aspetto	Liquido opalescente	Aspect	Opalescent liquid
Colore	Incolore	Colour	Colorless

COPERTURA		میزان مصرف (پوشش دهی)	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		میزان مصرف بستگی به تخلخل سنگ دارد	
۱ L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		سطح پوشش سنگ در ازای یک لیتر مصرف این محصول :	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucide)	۳۰-۴۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.	سطوح با تخلخل پایین (مانند سنگ‌های متراکم یا پولیش خورده)	۳۰-۴۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	۲۰-۳۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.	سطوح با تخلخل بالا (مانند سنگ‌های چرمی یا ساب خورده)	۲۰-۳۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.

انبارداری و عمر مفید

- در شرایط معمول (بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد)، دور از گرما، رطوبت و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- در صورت نگهداری مناسب، تا ۲۴ ماه قابل استفاده است.
- پس از استفاده، درب ظرف را ببندید و از یخ‌زدگی محصول جلوگیری کنید.

ایمنی

- Proseal یک محصول شیمیایی است.
- قبل از استفاده، برگه ایمنی محصول (MSDS) و هشدارهای درج‌شده روی ظرف را مطالعه کنید.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌تواند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.