

Sealer & Wax remover

چربی زدا و واکس زدای حرفه ای

SEALER & WAX REMOVER یک دترسولونت (شوینده حلالی) مخصوص برای حذف واکس و پوشش های قبلی است. این محصول سطح را بازیابی کرده و لایه های قدیمی، واکس ها و اثرات ناشی از کاربرد نادرست محصولات را از بین می برد. برای حذف اضافات ناشی از استفاده قبلی محصولات TENAX طراحی شده و در صورت استفاده اشتباه ضروری است.



ویژگی های اصلی

- حذف بسیار قوی تمام انواع واکس و پوشش ها
- بازیابی ظاهر اصلی سطح
- مناسب برای رفع اشتباهات در کاربرد و لایه های اضافی
- آماده استفاده (نیازی به رقیق سازی ندارد)

سطوح قابل استفاده



سنگ طبیعی، کوارتز و سرامیک

ویژگی های ثانویه

- راه حل کامل برای حذف خطاهای اعمال و پوشش های قدیمی
- حذف چربی، آلودگی های انباشته و واکس های سخت

Prima/dopo applicazione / Before/after application

n.d/n.a.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

n.d./n.a.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

n.d./n.a.

دستورالعمل استفاده

- سطح مورد نظر باید خشک باشد، زیرا وجود رطوبت باعث ناهماهنگی در نتیجه نهایی می شود.
- ابتدا اثر محصول را روی بخش کوچکی خارج از دید تست کنید.
- مقداری از محصول را روی سطح مورد نظر بریزید و چند دقیقه صبر کنید.
- سپس با دست یا با استفاده از برس سطح را به صورت مکانیکی تمیز کنید تا لایه های قدیمی حذف شوند.
- در پایان، سطح را به طور کامل پاک کرده و خشک نمایید.

DATI TECNICI		داده های فنی	
Densità a ۲۵°C gr/cm ^۳	۰,۸۴۰	Density at 25°C gr/cm ^۳	0,840
pH	Miscela non polare / aprotica	pH	Non-polar / aprotic mixture
Aspetto	Liquido	Aspect	Liquid
Colore	Incolore	Colour	Colorless

COPERTURA		میزان مصرف (پوشش دهی)	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		میزان مصرف به تخلخل سطح بستگی دارد	
۱ L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		یک لیتر از محصول چه مقدار از سطح را می پوشاند :	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	۳۰-۴۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.	سطوح با تخلخل پایین (مانند سطوح متراکم یا پولیش خورده)	۳۰-۴۰ m ^۲
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	۲۰-۳۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.	سطوح با تخلخل بالا (مانند سطوح چرمی یا صیقلی)	۲۰-۳۰ m ^۲

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.

انبارداری و عمر مفید

- در شرایط عادی استفاده و نگهداری (بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد)، در مکانی خشک و به دور از حرارت، رطوبت و نور مستقیم خورشید، محصول تا ۲۴ ماه ماندگاری دارد.
- پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید و از یخ زدگی جلوگیری کنید.

ایمنی

- این محصول یک ماده شیمیایی است.
- پیش از استفاده، برگه اطلاعات ایمنی (SDS) و هشدارهای درج شده روی بسته بندی را مطالعه کنید.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.