

Shinex

واکس سیلیکونی مایع

SHINEX یک واکس سیلیکونی مایع با قابلیت خشک شدن سریع و کاربرد آسان است. این محصول باعث افزایش درخشندگی، ایجاد تنالیته رنگ و مقاومت در برابر آب و چربی می شود. درخشندگی ایجاد شده توسط آن به اصطلاح دارای «اثر واو» (Wow Effect) است. SHINEX برای ماربل، تراورتن، سنگ طبیعی، گرانیت های مشکی و موزائیک مناسب است و برای داخل ساختمان توصیه می شود. ترکیب آن شامل واکس های سیلیکونی بسیار خالص است که سطح سنگ را براق و با دوام می سازد. قابل استفاده روی سطوح پولیش خورده، صیقلی، سندبلاست، چرمی، فلیم شده یا زبر است.



ویژگی های اصلی

- حداکثر درخشندگی با اثر فوری
- افزایش دهنده رنگ
- مقاوم در برابر آب و روغن

سطوح قابل استفاده



کوارتز سنگ طبیعی

Plus Secondari / Secondary features

N.d. / N.a.

قبل و بعد از استفاده



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

N.d. / N.a.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.

ویژگی‌های فنی

- SHINEX واکسی بر پایه حلال است که باعث افزایش برایت بین ۵ تا ۲۰ درجه در شاخص گلاس می‌شود.
- این واکس از واکس‌های سفید و بسیار خالص محلول در حلال‌ها ساخته شده که نفوذ بالایی در سنگ دارد و دوام طولانی مدتی حتی در محیط‌های بیرون ساختمان ایجاد می‌کند.

دستورالعمل استفاده

- محصول باید روی سطحی خشک و تمیز اعمال شود.
- وجود آب یا گرد و غبار ممکن است باعث ناهماهنگی در نتیجه نهایی گردد.
- می‌توان از برس، پارچه، اسفنج یا اسپری برای اعمال استفاده کرد.
- مقدار مناسب را متناسب با جذب سنگ استفاده کنید. در صورت استفاده بیش از حد، لایه‌ای چسبناک روی سطح ایجاد می‌شود؛ بنابراین مقدار اضافی باید بلافاصله پس از استفاده پاک شود.
- برای نتیجه بهتر، پس از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه، عملیات را دوباره تکرار کنید.
- در صورت استفاده روی کف، تا ۲۴ ساعت روی سطح راه نروید.
- پیش از استفاده برای اولین بار، بهتر است محصول روی بخش کوچکی خارج از دید تست شود.
- پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید.

DATI TECNICI		داده‌های فنی	
Densità a ۲۵°C gr/cm ^۳	۱,۰۹۰	Density at 25°C gr/cm ³	1,090
pH	Miscela non polare / aprotica	pH	Non-polar / aprotic mixture
Aspetto	Liquido opalescente	Aspect	Opalescent liquid
Colore	Incolore	Colour	Colorless

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

COPERTURA		میزان مصرف (پوشش دهی)	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		میزان مصرف به تخلخل سطح بستگی دارد	
1L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		یک لیتر از این محصول چه مقدار سطح را می پوشاند :	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	۳۰-۴۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.	سطوح با تخلخل پایین (مانند سطوح متراکم یا پولیش خورده)	۳۰-۴۰ m ^۲
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	۲۰-۳۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.	سطوح با تخلخل بالا (مانند سطوح چرمی یا صیقلی)	۲۰-۳۰ m ^۲

انبارداری و عمر مفید

- در شرایط عادی استفاده و نگهداری (بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد)، در مکانی خشک و به دور از حرارت، رطوبت و نور مستقیم خورشید، محصول تا ۲۴ ماه ماندگاری دارد.
- پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید و از یخ زدگی جلوگیری کنید.

ایمنی

- این محصول یک ماده شیمیایی است.
- پیش از استفاده، برگه اطلاعات ایمنی (SDS) و هشدارهای درج شده روی بسته بندی را مطالعه کنید.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.