

## Ager

سیلر اشباع کننده - افزایش دهنده رنگ - پایه حلال

Ager یک محافظ و افزایش دهنده رنگ بر پایه حلال است که خاصیت ضد لک و آب‌گریزی دارد. این محصول برای سنگ مربل، تراورتن، گرانیت، سنگ طبیعی و سنگ‌های مصنوعی کوارتز مناسب بوده و برای ایجاد جلوه «خیس» هم در فضای داخل و خارج ساختمان کاربرد دارد. پیشنهاد می‌شود محصول روی سطوح خام، سندبلاست‌شده، چرمی، فلیم یا پولیش شده اعمال شود تا اثری ماندگار و طبیعی به سطح بدهد. Ager در عمق میکروتخلخل‌های سنگ نفوذ کرده و به‌طور دائم تثبیت می‌شود، در نتیجه جلوه‌ای براق و خیس ایجاد می‌کند. این محصول در برابر آفتاب زرد نمی‌شود و خاصیت ضد دیوارنوشته نیز دارد.



### ویژگی‌های اصلی

- خاصیت آب‌گریزی و روغن‌گریزی بسیار بالا
- ایجاد جلوه براق و مرطوب (افکت خیس)
- نفوذ عمیق در بافت سنگ
- حفاظت کامل از سطح
- دوام طولانی‌مدت
- مقاومت در برابر عوامل جوی
- خاصیت ضد گرافیتی

### سطوح قابل استفاده



کوارتز سنگ طبیعی



پایه اب

محصول فقط برای استفاده حرفه‌ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

## ویژگی‌های ثانویه

- عدم ایجاد لایه سطحی
- اجازه تنفس به سنگ می‌دهد
- مناسب برای فضای داخل و خارج ساختمان
- تمیزکاری را آسان‌تر می‌کند

## قبل و بعد از استفاده



## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

n.d.

## ویژگی‌های فنی

- محصولی بر پایه حلال با نفوذ بالا که از بافت طبیعی سنگ محافظت کرده و رنگ و زیبایی طبیعی سطح را افزایش می‌دهد.

## دستورالعمل استفاده

- (۱) سطح باید کاملاً خشک و تمیز باشد. وجود آب یا گرد و غبار ممکن است باعث ناهمگونی در نتیجه شود.
- (۲) محصول را با قلم‌مو، اسپری، پارچه یا ترجیحاً با اسفنج به صورت یکنواخت روی سطح بمالید.
- (۳) مقدار استفاده باید به اندازه‌ای باشد که سنگ به‌طور طبیعی جذب کند؛ مقدار زیاد باعث ایجاد لایه چسبناک سطحی می‌شود.
- (۴) چند ثانیه پس از اعمال، اضافات را با پارچه تمیز پاک کنید تا از تشکیل لایه سطحی جلوگیری شود.
- (۵) برای نتیجه بهتر، پس از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه یکبار دیگر محصول را اعمال کنید.
- (۶) اثر ضد لک کامل پس از ۲۴ ساعت ظاهر می‌شود.
- (۷) در صورت استفاده روی کف، تا ۲۴ ساعت روی سطح راه نروید.
- (۸) برای اولین بار، توصیه می‌شود محصول را روی نمونه یا گوشه‌ای پنهان امتحان کنید.
- (۹) پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید.

## محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

| DATI TECNICI                      |                               | داده‌های فنی                       |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Densità a ۲۵°C gr/cm <sup>۳</sup> | ۰,۹۵۰                         | Density at 25°C gr/cm <sup>3</sup> | 0,950                       |
| pH                                | Miscela non polare / aprotica | pH                                 | Non-polar / aprotic mixture |
| Aspetto                           | Liquido                       | Aspect                             | Liquid                      |
| Colore                            | Incolore-giallo chiaro        | Colour                             | Colorless-light yellow      |

| COPERTURA                                                                             |                                        | میزان پوششی دهی                            |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.                        |                                        | به نوع سنگ و میزان تخلخل سطح آن بستگی دارد |                                        |
| ۱ L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):                                                 |                                        | مساحت قابل پوشش با ۱ لیتر                  |                                        |
| SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ<br>(come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)     | ۳۰-۴۰ m <sup>۲</sup><br>۲۱۵-۳۲۳ sq.ft. | سنگ‌های متراکم<br>(سطوح تخلخل کم یا صیقلی) | ۳۰-۴۰ m <sup>۲</sup><br>۲۱۵-۳۲۳ sq.ft. |
| SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ<br>(come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate) | ۲۰-۳۰ m <sup>۲</sup><br>۲۱۵-۳۲۳ sq.ft. | سطوح با تخلخل زیاد<br>(سنگ‌های چرمی)       | ۲۰-۳۰ m <sup>۲</sup><br>۲۱۵-۳۲۳ sq.ft. |

## شرایط نگهداری و ماندگاری

- در شرایط عادی (بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد) و در مکانی خشک، دور از حرارت، رطوبت و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- عمر مفید محصول ۲۴ ماه است. پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید و از یخ‌زدگی محصول جلوگیری کنید.

## اقدامات ایمنی

- این محصول شیمیایی است. پیش از استفاده، برگه ایمنی (SDS) و هشدارهای درج‌شده روی بسته را با دقت بخوانید.

## محصول فقط برای استفاده حرفه‌ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.