

Antislip

پوشش ضد لغزش بر پایه آب

Antislip یک پوشش ضد لغزش قطعی و مؤثر برای گرانیت، موزائیک و سرامیک است. این محصول بر پایه آب بوده و بدون ایجاد هر گونه لایه سطحی یا باقی مانده، سطح کف را حتی در شرایط مرطوب ایمن می سازد. این ویژگی باعث می شود سطح ضد لغزش شود در حالی که ظاهر طبیعی سنگ حفظ می گردد.



ضد لغزش دائمی

عدم ایجاد لایه سطحی

عملکرد مؤثر حتی در شرایط مرطوب

داده های فنی :

- چگالی در ۲۵ درجه : $1/000 \text{ gr/cm}^3$
- رنگ استاندارد : زرد
- ظاهر : مایع

دوام محصول (طول عمر) :

- دوام در محیط داخل ساختمان : دائمی
 - دوام در محیط بیرون ساختمان : دائمی
- مدت زمان ذکر شده تقریبی است و بسته به شرایط نگهداری و نوع سطح ممکن است تغییر کند



پایه آب



مناسب برای داخل و خارج از ساختمان

ابزار مورد نیاز :

- برس
- پارچه
- اسفنج
- نمد



سنگ طبیعی



کوارتز



سرامیک

نحوه استفاده :

- (۱) سطح مورد نظر باید خشک و کاملاً تمیز باشد.
- (۲) محصول را به صورت یکنواخت روی سطح اعمال کنید.
- (۳) در هنگام استفاده، از تابش مستقیم نور خورشید بر سطح جلوگیری کنید.
- (۴) در صورت اجرای نادرست، ممکن است لایه ای چسبناک روی سطح ایجاد شود.
- (۵) پس از چند دقیقه، با پارچه ای تمیز، مقدار اضافی را پاک کنید.
- (۶) روی سطح ۴ تا ۶ ساعت راه نروید.
- (۷) پس از ۲۴ ساعت، محصول به طور کامل جذب شده و اثر محافظتی مطلوب را ایجاد می کند.

میزان سطح پوشش در ازای هر لیتر از این محصول

میزان مصرف بستگی به تخلخل سطح دارد :

لاوا و ماربل	۳۰-۴۰ m ^۲
کوارتز	۲۰-۳۰ m ^۲

نکات ایمنی :

پیش از استفاده، دستورالعمل های درج شده روی بسته بندی و برگه اطلاعات ایمنی محصول (SDS) را مطالعه نمایید. پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید. این محصول فقط برای استفاده حرفه ای طراحی شده است.

هشدارها :

در اولین استفاده، توصیه می شود اثر محصول و میزان چسبندگی آن روی بخش کوچکی خارج از دید تست شود.



باز کردن قوطی



پارچه را مرطوب کنید



محصول را بر روی سطح اعمال کنید



از یکنواخت بودن پخش محصول بر روی سطح اطمینان حاصل نمایید



نتیجه نهایی



بررسی کنید که میزان اصطکاک به دست آمده رضایت بخش است یا خیر؛ در صورت نیاز، محصول را مجدداً اعمال نمایید