

StoneLine81

افزایش دهنده رنگ و محافظ نهایی

StoneLine81 یک محصول تخصصی جهت استفاده در انتهای خط پولیش (End-line) ماربل و گرانیت‌های پولیش خورده است.
این محصول با افزایش رنگ و درخشندگی سطح سنگ، جلوه ظاهری و ارزش بصری سطوح فرآوری شده را به طور محسوسی افزایش می‌دهد.
StoneLine81 با نفوذ بالا در ساختار سنگ، سطح را در برابر انواع لکه‌ها محافظت کرده و اثری ماندگار در طول زمان ایجاد می‌نماید.



ویژگی‌های اصلی

- افزایش محسوس رنگ و درخشندگی سطح
- محافظت مؤثر در برابر انواع لکه‌ها
- نفوذ بالا و دوام طولانی مدت
- مناسب برای خطوط پولیش اتوماتیک

سطوح مورد استفاده



سنگ طبیعی



پایه حلال

ویژگی‌های ثانویه

- خشک شدن سریع و اثر فوری
- عدم ته‌نشینی در مخازن دستگاه
- عدم گرفتگی شلنگ‌ها و سیستم دوزینگ

قبل و بعد از استفاده



گواهینامه‌ها

- عضو رسمی Green Building Council ایتالیا
- دارای گواهینامه ISO 9001:2008
- دارای گواهی AEO از اداره گمرک
- عضو فهرست آزمایشگاه‌های تحقیقاتی وزارت آموزش، دانشگاه و پژوهش ایتالیا

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌تواند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

ویژگی های فنی

- مایع شیری رنگ پایه حلال که باعث محافظت از سطح و افزایش رنگ عالی می شود .

دستورالعمل استفاده

- اعمال محصول توسط دستگاه های واکس زن اتوماتیک انجام می شود.
- لایه نازک ایجاد شده در مرحله اعمال به راحتی توسط برس یا نمد پاک می گردد.
- محصول در چند دقیقه خشک شده و اثر افزایش دهنده رنگ بلافاصله قابل مشاهده است.
- خاصیت ضد لک نهایی ۲۴ ساعت پس از اعمال حاصل می شود.
- در صورت استفاده روی کف، تا ۲۴ ساعت از تردد روی سطح خودداری شود.
- پیش از اولین استفاده، تست محصول روی نمونه سنگ توصیه می شود.
- پس از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید.

DATITECNICI		داده های فنی	
Densità a 25°C gr/cm ³	0,840	Density at 25°C gr/cm ³	0.878
pH	Miscela non polare / aprotica	pH	Non-polar / aprotic mixture
Aspetto	Liquido	Aspect	Liquid
Colore	Nero	Colour	Opalescent

COPERTURA		میزان مصرف (پوشش دهی)	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		میزان مصرف به تخلخل سطح بستگی دارد	
1L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		یک لیتر از این محصول چه میزان سطح را می پوشاند	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	30-40 m2 215-323 sq.ft.	سطوح با تخلخل پایین (پولیش خورده)	35-40 m2
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	20-30 m2 215-323 sq.ft.	سطوح با تخلخل بالا (چرمی یا صیقلی)	30-35 m2

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.

انبارداری و عمر مفید

- در شرایط نرمال نگهداری، در دمای ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتی گراد و به دور از منابع گرما، رطوبت و نور مستقیم خورشید، محصول به مدت ۲ سال کیفیت و کارایی خود را حفظ می کند.

ایمنی

- STONELINE81 یک محصول شیمیایی است.
- پیش از استفاده، مطالعه برگه اطلاعات ایمنی (SDS) و دستورالعمل های درج شده روی بسته بندی الزامی است.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.