

Tewax

افزایش محسوس کلاس و براقیت سطح سنگ

TEWAX یک واکس پایه حلال است که پس از اجرا، باعث افزایش قابل توجه میزان براقیت سطح می شود. میزان افزایش براقیت (Gloss) بسته به نوع سنگ و شرایط اجرا، حداقل ۵-۶ واحد و حداکثر ۱۵-۱۶ واحد کلاس خواهد بود. این محصول با استفاده از واکس های سفید ویژه و فوق خالص که در حلال های مخصوص حل شده اند، فرموله شده است. این فرمولاسیون امکان نفوذ بالا در بافت مواد را فراهم می کند و در نتیجه، ماندگاری اثر واکس در طول زمان حتی در محیط های بیرونی تضمین می شود.



ویژگی های اصلی

- افزایش محسوس کلاس و براقیت سطح سنگ
- باز یابی براقیت از دست رفته در طول زمان
- نفوذ بالا و ماندگاری طولانی حتی در محیط بیرونی
- محافظت از سطح سنگ پس از اجرا

سطوح مورد استفاده



سنگ طبیعی



پایه حلال

ویژگی های ثانویه

نمونه کار

- فرمولاسیون خمیری بسیار غلیظ و اقتصادی
- قابلیت اجرا با ابزار ساده (پارچه، اسفنج، قلم مو)
- مناسب برای نگهداری و مراقبت دوره ای سنگ های پولیش خورده



گواهینامه ها

- عضو رسمی Green Building Council ایتالیا
- دارای گواهینامه ISO 9001:2008
- دارای گواهی AEO از اداره گمرک
- عضو فهرست آزمایشگاه های تحقیقاتی وزارت آموزش، دانشگاه و پژوهش ایتالیا

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.

ویژگی های فنی

- واکس خمیری پایه حلالی با نفوذ بالا که برایت سطح سنگ های طبیعی پولیش خورده را به صورت ماندگار افزایش داده و از سطح در برابر افت کلاس محافظت می کند.

دستورالعمل استفاده

- محصول باید روی سطوح کاملاً تمیز و خشک اعمال شود تا یکنواختی کامل در عملیات ایجاد گردد.
- TEWAX می تواند با قلم مو اجرا شود، اما استفاده از اسفنج یا پارچه توصیه می شود.
- لایه های یکنواخت و نازک از محصول روی سطح اعمال شود.
- پس از اجرا، چند دقیقه صبر کنید تا واکس خشک شود.
- سپس اضافات محصول با پارچه تمیز از سطح سنگ پاک شود.
- در صورتی که محصول هنوز خشک نشده باشد، اثر براق کنندگی ایجاد نخواهد شد.
- در اولین اجرا، تست روی نمونه یا بخش خارج از دید الزامی است.

DATI TECNICI		داده های فنی	
Densità a 25°C gr/cm ³	0,840	Density at 25°C gr/cm ³	0.90 - 1.00
pH	Miscela non polare / aprotica	pH	Non-polar / aprotic mixture
Aspetto	Liquido	Aspect	Paste
Colore	Nero	Colour	White

COPERTURA		میزان مصرف (پوشش دهی)	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		میزان مصرف به تخلخل سطح بستگی دارد	
1L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		یک لیتر از این محصول چه میزان سطح را می پوشاند	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	30-40 m2 215-323 sq.ft.	سطوح با تخلخل پایین (پولیش خورده)	25-30 m2
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	20-30 m2 215-323 sq.ft.	سطوح با تخلخل بالا (چرمی یا صیقلی)	20-25 m2

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.

انبارداری و عمر مفید

- در شرایط عادی استفاده و نگهداری (بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد) و به دور از حرارت، رطوبت و نور مستقیم خورشید، محصول تا ۲۴ ماه ماندگاری دارد.
- پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید و از یخ زدگی جلوگیری کنید

ایمنی

- Tewax یک ماده شیمیایی است.
- پیش از استفاده، برگه اطلاعات ایمنی (SDS) و هشدارهای درج شده روی بسته بندی را مطالعه نمایید.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.