

Black67

یکنواخت سازی و افزایش رنگ سنگ گرانیت

BLACK67 یک محصول تخصصی و کاملاً حرفه‌ای برای اصلاح، یکنواخت سازی و افزایش رنگ گرانیت های مشکی در فرآیند تولید اسلب است. این محصول به صورت اختصاصی برای برطرف کردن مشکلات رایج گرانیت های مشکی مانند نقاط سفید (Flakes)، لکه های روغنی و خاکستری شدن زمینه سنگ طراحی شده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت ظاهری اسلب نهایی ایفا می کند.

فرمولاسیون BLACK67 به گونه ای است که پس از اعمال روی سطح سنگ و طی مراحل استاندارد پولیش، تنالیته رنگ گرانیت مشکی را عمیق تر، یکنواخت تر و شفاف تر می سازد، بدون آنکه ظاهر مصنوعی یا ناهمگون ایجاد کند. این ویژگی باعث می شود اسلب ها از نظر رنگ، جلوه ای یکدست و بازارپسند داشته باشند و اختلاف های رنگی سطحی به حداقل برسد.

این محصول در مرحله میانی پولیش مورد استفاده قرار می گیرد و پس از خشک شدن کامل، امکان ادامه عملیات پولیش تا مراحل نهایی را فراهم می کند.



ویژگی های اصلی

- افزایش و یکنواخت سازی رنگ گرانیت های مشکی
- پوشش و اصلاح نقاط سفید و عیوب سطحی
- بهبود کیفیت نهایی پولیش و جلوه اسلب

سطوح قابل استفاده



سنگ طبیعی



پایه اب

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.

ویژگی‌های ثانویه

- کاهش خاکستری شدن زمینه گرانیات مشکی
- قابلیت اجرا در مرحله میانی پولیش
- افزایش ارزش تجاری اسلب‌های گرانیات مشکی

قبل و بعد از استفاده



گواهینامه‌ها

- عضو رسمی Green Building Council ایتالیا
- دارای گواهی AEO از اداره گمرک
- دارای گواهینامه ISO 9001:2008
- عضو فهرست آزمایشگاه‌های تحقیقاتی وزارت آموزش، دانشگاه و پژوهش

ویژگی‌های فنی

- افزایش دهنده رنگ پایه حلالی مخصوص گرانیات طبیعی مشکی که با نفوذ کنترل شده در سطح سنگ، یکنواختی رنگ و کیفیت نهایی پولیش اسلب را به طور حرفه‌ای بهبود می‌دهد.

دستورالعمل استفاده

- (۱) سطح سنگ را تا ساب ۸۰۰ پولیش کنید.
- (۲) سپس سنگ را به مدت ۱ تا ۲ روز در هوای آزاد یا داخل کوره خشک نمایید.
- (۳) محصول BLACK67 را با رولر روی سطح اعمال کنید، به گونه‌ای که مقدار کمی اضافه روی سطح باقی بماند (حدود ۵۰ گرم در هر متر مربع).
- (۴) اجازه دهید محصول به مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت خشک شود (در صورت استفاده از کوره یا شرایط آب‌وهوایی گرم، این زمان کمتر می‌شود).
- (۵) پولیش نهایی با برس‌های کاربید سیلیکون انجام شود.
- (۶) سپس عملیات پولیش از ساب ۱۲۰۰ تا مرحله شوینده با هدهای پولیش ادامه یابد.
- (۷) پیش از اجرای کامل، نتیجه نهایی روی نمونه یا بخش خارج از دید بررسی شود.
- (۸) قبل از مصرف، محصول را کاملاً تکان دهید.

محصول فقط برای استفاده حرفه‌ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

DATI TECNICI		داده‌های فنی	
Densità a 25°C gr/cm ³	0,950	Density at 25°C gr/cm ³	0,960
pH	Miscela non polare / aprotica	pH	Non-polar / aprotic mixture
Aspetto	Liquido	Aspect	Liquid
Colore	Incolore-giallo chiaro	Colour	black

COPERTURA		میزان پوششی دهی	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		به نوع سنگ و میزان تخلخل سطح آن بستگی دارد	
1L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		مساحت قابل پوشش با ۱ لیتر	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucide)	30-40 m2 215-323 sq.ft.	سنگ‌های متراکم (سطوح تخلخل کم یا صیقلی)	20-25 m2 215-323 sq.ft.
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	20-30 m2 215-323 sq.ft.	سطوح با تخلخل زیاد (سنگ‌های چرمی)	15-20 m2 215-323 sq.ft.

شرایط نگهداری و ماندگاری

- در شرایط عادی (بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد) و در مکانی خشک، دور از حرارت، رطوبت و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- عمر مفید محصول ۲۴ ماه است. پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید و از یخ‌زدگی محصول جلوگیری کنید.

اقدامات ایمنی

- این محصول شیمیایی است. پیش از استفاده، برگه ایمنی (SDS) و هشدارهای درج‌شده روی بسته را با دقت بخوانید.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.